



Geartec GL-5

УНИВЕРСАЛЬНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО
API GL-5, MIL-L-2105D

ОПИСАНИЕ

Высококачественное трансмиссионное масло с усиленными термостабилизирующими и противозадирными свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для автомобильных трансмиссий с гипоидными зубчатыми колесами, требующих применения смазочных материалов стандарта MIL-PRF-2105E, MIL-L-2105D, MIL-L-2105C, MIL-L-2105B, API GL-5, если производителем предписывается применение смазочных материалов этого класса.
- Рекомендовано для механизмов работающих в условиях предельных нагрузок, для которых требуется максимальная степень защиты деталей трансмиссии.
- Не рекомендуется к применению в ручных коробках передач переднеприводных трансмиссий, если производитель обозначает необходимость применения смазочных материалов стандарта API GL-4 или предостерегает от использования трансмиссионных масел стандарта API GL-5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API GL-5
- MIL-L-2105D

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает длительный срок службы автомобильных трансмиссий и редукторов благодаря пакету противоизносных и противозадирных присадок. Продлевает срок службы, как металлических деталей механизма, так и эластичных уплотнителей, что позволяет надолго отложить необходимость капитального ремонта. Способствует мягкости и плавности переключения передач отсутствию нагара и отложений на поверхностях трения механизма. Комплекс антиокислительных присадок обеспечивает длительный срок службы масла, предотвращает загустевание в процессе работы. Композиция масла препятствует коррозии деталей из металлов и сплавов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Марка SAE	75W-90	80W-90	85W-140	80W	90	140
Плотность, кг/л при 15 °С	0.875	0.876	0.888	0.8707	0.880	0.895
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40 °С	84.15	137.6	295.1	78.23	179.1	334.2
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100 °С	14.25	14.57	24.72	10.21	17.4	26.1
Индекс вязкости	176	105	107	113	105	102
Температура текучести, °С	-49	-36	-27	-42	-30	-15
Температура возгорания, СОС, °С	225	208	210	210	232	245
Упаковка (литры)	1,4,4Т,20,200	1,4,4Т,18,20,200	1,4,18,20,200	18,200	18,200	18,200

УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Высокоэффективное, термостойкое масло для автомобильных трансмиссий с улучшенными противозадирными свойствами (API GL-5, MIL-L-2105D, SAE 80W-90, 85-140)

Очень высокая эффективность при защите от износа

Высококачественное базовое масло и присадка обеспечивают хорошую защиту зубчатой передачи от износа и истирания в тяжелых условиях эксплуатации



GSC



Другое масло

Необычайная термо- и окислительная стабильность

Масло GSC превзошло другую продукцию при испытаниях на окисляемость при температуре до 150 °С, 96 ч. (Метод испытания на окисляемость: JIS K2514)



GSC



Другое масло